

Sjöfartsverkets författningssamling



SJÖFS 1981:17

Utkom från trycket
den 14 juli 1981

Sjöfartsverkets kungörelse om ändring i sjöfartsstyrelsens kungörelse (1968:A20) med föreskrifter om fartygs utrustning;

utfärdad den 23 juni 1981.

**SFH
1.2.1.8**

Sjöfartsverket föreskriver att i övergångsbestämmelserna till sjöfartsstyrelsens kungörelse (1968:A20) med föreskrifter om fartygs utrustning¹ skall införas följande.

Lanterna med giltigt certifikat som utfärdats av sjöfartsverket, dansk, finsk eller norsk myndighet enligt äldre bestämmelser får användas ombord på det fartyg, kölsträckt före den 15 juli 1977, till vilket den hör enligt följande.

1. Lanterna med certifikat av klass A eller B skall vara försedd med glödlampa enligt bilaga 2 till sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1977:12) om typprovning av elektriska lanternor m. m.² Runtlysande lanterna av klass B får emellertid inte användas ombord i fartyg med en längd över allt av 50 meter eller mera.

2. Lanterna med certifikat av klass C får användas endast på fartyg med en längd över allt som understiger 7 meter vid fart i inre vatten tillhörigt svenskt, danskt, norskt eller finskt sjöterritorium.

På fartyg med en längd understigande 20 meter och som kölsträckts före den 15 juli 1981 får befintlig lanterna av typ som typgodkänts av sjöfartsverket men saknar märkning för typgodkännande användas om den överensstämmer med den godkända typen.

Lanterna på fartyg med en längd understigande 12 meter och som kölsträckts före den 15 juli 1981 skall, om ej föreskrifterna ovan uppfyllts, på nationellt inre vatten under mörker vara försedd med glödlampa med en

¹ Kungörelsen omtryckt 1970:A 16 och ändrad SJÖFS 1977:13.

² Kungörelsen (SJÖFS 1977:12) är omtryckt (SJÖFS 1981:16) och intagen i författningshandboken under SFH 1.2.1.9.

SJÖFS 1981:17

effekt av minst 10 watt samt ha en ljusöppning med en höjd av 4 centimeter eller mer och en utvändig ljusdiameter av 4.5 centimeter eller mer.³

Denna kungörelse träder i kraft den 15 juli 1981.

KAJ JANÉRUS

Per Eriksson
(Sjöfartsinspektionen)

¹ Kravet på utvändig linsdiameter innebar att linsens bredd mätt utmed yttersidan av den rundade linsen skall vara, på sidolanterna minst 44 mm, på topplanterna minst 88 mm och på akterlanterna minst 53 mm.

Utgivare: Johan Franson, Sjöfartsverket, Norrköping
ISSN 0347-531X