

Skutskär/Norrsundet Djupen refererar till RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000)

Skutskär

Farled/Kaj	Djup	Max djupgående	Max bredd	Max längd	Övrigt
Farleden	7,9	6,9			1, 2
T1+T2	7,4	6,9		185	1, 2
Massakajen	6,1	5,6	17	110	1, 2

I mörker krävs strålkastare manövrerbar inifrån brygga.

Vid ankomst med tankbåt, inga inneliggande fartyg.

Vid avgång med tankbåt, minst 40m fri kaj mellan fartygen.

1. Bogserbåtsassistans efter väder, fartygstyp och aktuella förutsättningar enligt lots anvisning och bedömning.
2. Fartyg >100m med FP ska ha bogserbåt (gearbox undantaget).

Norrsundet

Max 10m/s.

Farled/kaj	Djup	Max djupgående	Max bredd	Max längd	Övrigt
Norrsundet farleden	6,8	6,1	16	140	
Nr 1					Bogserbåtskaj
Nr 2-3	6,8	6,1	16	140	1
Nr 4 0-37m	3,4	3,2	16	140	
Nr 4 37-91m	4,2	3,7	16	140	1
Nr 5-6	6,8	6,1	16	140	

I mörker krävs strålkastare manövrerbar inifrån brygga. Kranar får inte skymma strålkastarna.

1. Reducerat djup mellan kaj 3 & 4. 18m på 3:an och 37m på 4:an djup. Max 3,2 djupgående.